

品質証明書

三ツ星ベルト株式会社

品 名 : リブシート
シート厚 : 1.2mm

項 目				JIS A 6008規格値 (均質シート加硫ゴム系)
引 張 性 能	引 張 強 さ		N/cm ²	750 以上
	伸 び 率		%	450 以上
引 裂 性 能	引 裂 強 さ		N/cm	250 以上
温度依存性	試験温度 60℃	引張強さ	N/cm ²	230 以上
	試験温度 -20℃	伸び率	%	150 以上
加 熱 伸 縮 性 状		伸縮量	mm	伸び2以下 縮み4以下
劣化処理後の引張性状	引張強さ比 %	加 熱 処 理		80 以上
		促進暴露処理		80 以上
		アルカリ処理		80 以上
	伸び率比 %	加 熱 処 理		70 以上
		促進暴露処理		70 以上
		アルカリ処理		80 以上
伸 び 時 の 劣 化 性 状		加 熱 処 理	いずれの試験片にもひび割れのないこと	
		促進暴露処理		
		オ ゾ ン 処 理		
接 合 性 状		加 熱 処 理	基準線からのずれ及び剥離の長さが5mm以下で、かつ、有害なずれなど異常箇所のない事	
		促進暴露処理		
		アルカリ処理		

* 試験は、感圧層を除いた主要部材で測定を行う。