

# 安全データシート

## 1. 製品及び会社情報

製品名	ネオ・シールテープN
会社名	三ツ星ベルト株式会社
住所	神戸市長田区浜添通4丁目1-21
電話番号	078-685-5771
整理番号	A-009
推奨用途及び使用上の制限	EPDMゴムシート防水ジョイント内補強張りテープ

## 2. 危険有害性の要約

GHS分類

注意書き:

本製品は、GHS基準により分類の必要がない。

GHS分類は付与されないが取り扱い時には下記の点に注意する。

### 【安全対策】

使用前にすべての安全説明書を入手し、読み、従うこと。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。

取扱い後はよく手を洗うこと。

### 【応急措置】

気分が悪い場合: 医師の診察を受けること。

飲み込んだ場合: すぐに救急の医療処置を受けること。無理に吐かせないこと。

吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医療処置を受けること。

眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合には外すこと。その後も洗浄を続けること。

皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。接触部位を流水またはシャワーで洗うこと。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合、医療処置を受けること。

### 【保管】

直射日光を避け、火気、熱源から遠ざけて、施錠して保管すること。

### 【廃棄】

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

## 3. 組成、成分情報

単一物質・混合物の区分

:混合物

化学名

:ブチルゴム系テープ

成分	含有量(%)	官報公示整理番号	CAS No.
ブチルゴム等	75~85	記載できない	
カーボンブラック	10~20	(5)-3328	1333-86-4
鉱油	5~10	記載できない	記載できない

## 4. 応急措置

吸入した場合:

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医療

皮膚に付着した場合：	<p>処置を受けること。          医師の手当て、診断を受けること。          気分が悪い場合は、診察を受けること。          直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。          接種部位を流水またはシャワーで洗うこと。          多量の水と石鹼で洗うこと。          皮膚刺激が生じた場合、医療処置を受けること。          気分が悪い場合は、医師の手当て、診断を受けること。</p>
目に入った場合：	<p>汚染された衣服を再使用する前に洗濯すること。          水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。          眼の刺激が継続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。          気分が悪い時は、診察を受けること。</p>
飲み込んだ場合：	<p>無理に吐かせないこと。          すぐに救急の医療処置を受けること。          気分が悪い時は、診察を受けること。</p>
予測される急性症状及び遅発性症状	特になし

## 5. 火災時の措置

消火剤：	注水、粉末消火剤、粉末炭酸ガス消火器、泡消火器、防火砂等
特有の危険有害性：	熱分解、不完全燃焼により黒煙、一酸化炭素が発生し、これらの吸入により危険を生じるおそれがある。
特有の消火方法：	注水、水噴霧、各種消火剤等を使用して風上から消火する。
消火を行う者の保護：	有害ガス用防毒マスク、ゴーグル、ゴム製保護手袋等の保護具を着用して下さい。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：	<p>漏出時の処置を行う際には、必ずゴム製またはビニール製保護手袋、保護眼鏡またはゴーグルを着用する。          皮膚に付着したり、目に入った場合は「4. 応急処置」に記載の方法により処置する。</p>
環境に対する注意事項：	<p>河川等に排出され、環境へ影響しないように注意する。          環境中に放出してはならない。</p>
回収：	<p>漏出、飛散した場合には、掃き集め、適当な容器に回収する。          回収物は、「13. 廃棄上の注意」に従い、廃棄する。</p>

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策：	「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
安全取扱い注意事項：	<p>使用前に取扱説明書を入手すること。          すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。          接触、吸入又は飲み込まないこと。          眼に入れないこと。          取扱い後はよく手を洗うこと。          屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。          この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。</p>
保管	
技術的対策：	<p>保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。          保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。</p>

保管条件:	保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 保管場所には、必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 直射日光を避け、換気の良い所で保管すること。 防湿に留意する。 屋内貯蔵を原則とする。
混触危険物質:	「10. 安定性及び反応性」を参照
容器包装材料:	ダンボールケース等

## 8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度、許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指導)

成分	管理濃度	許容濃度	
		日本産業衛生学会(2021)	ACGIH(TLV)(2013)・TWA
カーボンブラック	規定なし	—	3 mg/m <sup>3</sup>
鉱油	規定なし	3 mg/m <sup>3</sup>	5 mg/m <sup>3</sup>

設備対策: 室内で取扱う場合は管理濃度以下にするために十分な能力を有する換気装置を備える。

### 保護具

呼吸器の保護具:	適切な呼吸器保護具を着用すること。
手の保護具:	適切な保護手袋を着用すること。
眼の保護具:	適切な眼の保護具を着用すること。 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)
皮膚及び身体の保護具:	適切な顔面用保護具を着用すること。
衛生対策:	取扱い後はよく手を洗うこと。

## 9. 物理的及び化学的性質

物理的状態、形状、色など:	黒色個体
臭い:	微臭あり
pH:	該当しない
融点・凝固点:	データなし
沸点、初留点及び沸騰範囲:	該当しない
引火点:	該当しない
爆発範囲:	該当しない
蒸気圧:	該当しない
蒸気密度:	該当しない
比重:	1.40(20°C)
溶解度:	水に難溶 該当しない
オクタノール/水分係数:	データなし
自然発火温度:	該当しない
分解温度:	250°C
臭いのしきい(閾)値:	データなし
蒸発速度:	データなし
燃焼性(固体、ガス):	データなし
粘度:	データなし

## 10. 安定性及び反応性

安定性:	通常の手扱いにおいては安定である。
危険有害反応可能性:	該当しない
避けるべき条件:	高温、高湿、直射日光
混触危険物質:	知見なし



