

## 安 全 デ 一 タ シ ト

### 1. 製品及び会社情報

製品名	ネオ・カラーE No.19グレー
会社名	三ツ星ベルト株式会社
住所	神戸市長田区浜添通4丁目1-21
電話番号	078-685-5771
整理番号	A-062
推奨用途及び使用上の制限	EPDM系防水シート用塗料

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類

##### 物理化学的危険性

引火性液体	区分2
急性毒性(吸入:蒸気)	区分4
皮膚腐食性/刺激性	区分2
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性	区分2B
皮膚感作性	区分1
呼吸器感作性	区分1
発がん性	区分1A
生殖毒性	区分1A
特定標的臓器毒性(単回ばく露):	区分1(中枢神経系、呼吸器系)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分1(中枢神経系、腎臓、呼吸器系)

誤えん有害性	区分1
水生環境有害性 短期(急性)	区分2
水生環境有害性 長期(慢性)	区分3

(注)上記のGHS分類で区分の記載のない危険有害性項目については、「区分に該当しない」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に「区分に該当しない」または「分類できない」の記述がある。

#### ラベル要素

##### 絵表示又はシンボル:



##### 注意喚起語:

##### 危険

引火性の高い液体及び蒸気

吸入すると有害(蒸気)

皮膚刺激

眼刺激

吸入するとアレルギー、喘息または、呼吸困難を起こすおそれ  
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

発がんのおそれ

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

中枢神経系、呼吸器系の障害

長期にわたる、または反復ばく露による中枢神経系、腎臓、呼吸器系  
の障害

飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ

##### 危険有害性情報:

**水生生物に毒性**

**長期継続的影響によって水生生物に有害**

**注意書き:**

**【安全対策】**

使用前に全ての安全説明書を入手し、読み、従うこと。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざげること。禁煙。

容器を密閉しておくこと。

容器を接地しアースをとること。

防爆型の【電気/換気】機器を使用すること。

火花を発生させない工具を使用する。

静電気放電に対する予防措置を講じること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。

**【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を 着用すること。**

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

取扱い後はよく手を洗うこと。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

環境への放出を避けること。

**【応急措置】**

火災の場合:適切な消火方法をとること。

吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医療処置を受けること。

呼吸に関する症状が出た場合:すぐに救急の医療処置を受けること。

眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。医療処置を受けること。

眼の刺激が続く場合:医師の診断、手当を受けること。

皮膚に付着した場合:多量の水と石鹼で洗うこと。

皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。

皮膚を水【またはシャワー】で洗うこと。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合:医療処置を受けること。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

ばく露またはその懸念がある場合:すぐに救急の医療処置を受けること。

漏出物を回収すること。

**【保管】**

容器を密閉して涼しく換気の良いところで施錠して保管すること。

**【廃棄】**

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

### 3. 組成、成分情報

単一物質・混合物の区分

:混合物

化学名

:EPDMゴム系塗料

成分	含有量(%)	官報公示整理番号	CAS No.
EPDMゴム等	10~20	記載できない	
トルエン	79	(3)-2	108-88-3
酸化チタン	1~5	(1)-558、(5)-5225	13463-67-7
結晶質シリカ	1~5	(1)-548	14808-60-7
ロジン	0.1~0.9	対象外	8050-09-7
酸化亜鉛	0.1~0.9	(1)-561	1314-13-2
カーボンブラック	0.1~0.9	対象外	1333-86-4
DBP	0.1~0.2	(3)-1303	84-74-2
BHT	0.1~0.9	(3)-540、(9)-1805	128-37-0
エチルベンゼン	0.1~0.9	(3)-28、(3)-60	100-41-4
キシレン	0.1~0.2	(3)-3、(3)-60	1330-20-7

#### 4. 応急措置

吸入した場合 :

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

医療処置を受けること。

気分が悪い時は、診察を受けること。

呼吸に関する症状が出た場合は、すぐに救急の医療処置を受けること。

皮膚に付着した場合 :

直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。

皮膚を流水【またはシャワー】で洗うこと。

多量の水と石鹼で洗うこと。

皮膚刺激または発疹が生じた場合 : 医療処置を受けること。

気分が悪い場合は、診察を受けること。

汚染された衣服を再使用する場合には洗濯をすること。

すぐに水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合 : 医療処置を受けること。

気分が悪い時は、診察を受けること。

すぐに救急の医療処置を受けること。

無理に吐かせないこと。

気分が悪い時は、診察を受けること。

眼に入った場合 :

吸入すると、咳、咽頭痛、めまい、し眠、頭痛、吐き気、意識喪失

皮膚に接触すると、皮膚の乾燥、発赤

眼に接触すると、発赤、痛み。

飲み込むと、灼熱感、腹痛、咳、咽頭痛、めまい、し眠、頭痛、吐き気、意識喪失

飲み込んだ場合 :

予測される急性症状及び遅発性症状

#### 5. 火災時の措置

消火剤 :

小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、散水、耐アルコール性泡消火剤

大火災:散水、噴霧水、耐アルコール性消火剤

棒状注水

極めて燃えやすい、熱、火花、火災で容易に発火する。

加熱により容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するおそれがある。

引火性液体及び蒸気

引火点が極めて低い:散布以外の消火剤で消火の効果がない大きな火災の場合には散布する。

危険でなければ火災区域から容器を移動する。

移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。

消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。

消火作業の際は、適当な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

特有の消火方法 :

使ってはならない消火剤 :

特有の危険有害性 :

特有の消火方法 :

消火を行う者の保護 :

## 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置:
- 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。
  - 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
  - 関係者以外の立入りを禁止する。
  - 作業者は適切な保護具（「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。
  - 適切な防護衣をつけていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。
  - 漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。
  - 風上に留まる。
  - 低地から離れる。
  - 密閉された場所に立ち入る前に換気する。
- 環境に対する注意事項:
- 河川等に排出され、環境へ影響しないように注意する。
  - 環境中に放出してはならない。
- 回収、中和:
- 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。
  - 少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。
  - 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。
  - 大量の場合、散水は、蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ないおそれがある。
  - 危険でなければ漏れを止める。
  - 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。
  - 蒸気抑制泡は蒸気濃度を低下させるために用いる。
- 封じ込め及び浄化の方法・機材:
- 二次火災の防止策:
- すべての発火源を速やかに取除く。（近傍での喫煙、火花や火炎の禁止）
  - 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
- 技術的対策:
- 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
- 局所排気・全体換気
- 安全取扱い注意事項:
- 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。
- 使用前に取扱説明書を入手すること。
- すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
- 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。
- 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。
- 接触、吸入又は飲み込まないこと。
- 眼に入れないこと。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。
- 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
- この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 接觸回避:
- 保管
- 技術的対策:
- 「10. 安定性及び反応性」を参照
- 保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。
- 保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。
- 保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。
- 保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾

斜をつけ、かつ、適切なためますを設けること。  
保管場所には危険物を貯蔵し、又は取扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。

- 保管条件:  
熱、火花、裸火のような着火源離して保管すること。禁煙  
酸化剤から離して保管する。  
容器は直射日光や火気を避けること。  
容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。  
施錠して保管すること。  
「10. 安定性及び反応性」を参照
- 混触危険物質:  
容器包装材料:  
消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

## 8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度、許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指導)

成分	管理濃度	許容濃度			
		日本産業衛生学会(2021)		ACGIH(TLV)(2013)・TWA	
トルエン	20ppm	50ppm	188 mg/m <sup>3</sup>	20ppm	
酸化チタン	規定なし		0.3 mg/m <sup>3</sup>		10 mg/m <sup>3</sup>
結晶質シリカ	規定なし	—	—		0.025 mg/m <sup>3</sup>
ロジン	規定なし	—	—	—	—
酸化亜鉛	規定なし		0.5 mg/m <sup>3</sup>		2 mg/m <sup>3</sup>
カーボンブラック	規定なし	—	—		3 mg/m <sup>3</sup>
DBP	規定なし		5 mg/m <sup>3</sup>		5 mg/m <sup>3</sup>
BHT	規定なし	—	—		2 mg/m <sup>3</sup>
エチルベンゼン	20ppm	20ppm	87 mg/m <sup>3</sup>	20ppm	87 mg/m <sup>3</sup>
キシレン	50ppm	50ppm	217 mg/m <sup>3</sup>	100ppm	

設備対策:

製造業者が指定する防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。  
静電気放電に対する予防措置を講ずること。  
この製品を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。  
空気中の濃度をばく露限界以下に保つために排気用の換気を行うこと。  
高熱工程でミストが発生するときは、空気汚染物質を環境濃度以下に保つために換気装置を設置する。

保護具

- 呼吸器の保護具:  
適切な呼吸器保護具を着用すること。
- 手の保護具:  
適切な保護手袋を着用すること。
- 眼の保護具:  
適切な眼の保護具を着用すること。  
保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)
- 皮膚及び身体の保護具:  
適切な顔面用保護具を着用すること。
- 衛生対策:  
取扱い後はよく手を洗うこと。

## 9. 物理的及び化学的性質

- 物理的状態、形状、色など:  
灰色液体
- 臭い:  
特徴的な臭氣
- pH:  
データなし
- 融点・凝固点:  
データなし
- 沸点、初留点及び沸騰範囲:  
データなし
- 引火点:  
5°C
- 爆発範囲:  
データなし
- 蒸気圧:  
データなし
- 蒸気密度:  
データなし
- 比重:  
0.95(20°C)
- 溶解度:  
水に不溶

オクタノール/水分配係数:	エタノール、エチルエーテルとアセトンと混和 約どの有機溶剤に可溶
自然発火温度:	データなし
分解温度:	データなし
臭いのしきい(閾)値:	データなし
蒸発速度:	データなし
燃焼性(固体、ガス):	該当しない
粘度:	250±35mPa·s(30°C)

## 10. 安定性及び反応性

安定性:	通常の取扱いにおいては安定である。
危険有害反応可能性:	流動、攪拌などにより、静電気が発生することがある。
避けるべき条件:	強酸化剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。
混触危険物質:	加熱
危険有害な分解生成物:	酸化剤
	加熱分解により一酸化炭素、二酸化炭素を生じる。

## 11. 有害性情報

急性毒性:	急性毒性(経口)の物質を含む。これより、混合物の急性毒性(経口)推定値 ATEmix>5,000 mg/kg が算出される。(GHS 判断基準による) 混合物として急性毒性(経口)区分に該当しない。
皮膚腐食性/刺激性:	急性毒性(経皮)の物質を含む。これより、混合物の急性毒性(経皮)推定値 ATEmix=9,900 mg/kg が算出される。(GHS 判断基準による) 混合物として急性毒性(経皮)区分に該当しない。
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性:	急性毒性(吸入:蒸気)の物質を含む。これより、混合物の急性毒性(吸入:蒸気)推定値 ATEmix=10.8 mg/L が算出される。(GHS 判断基準による。揮発成分についてのみ計算)
呼吸器感作性:	混合物として急性毒性(吸入:蒸気)区分4(吸入すると有害)に分類される。
皮膚感作性:	混合物として区分2(皮膚刺激)に分類される。
生殖細胞変異原性:	混合物として区分2B(眼刺激)に分類される。
発がん性:	混合物として区分1(吸入するとアレルギー、喘息または、呼吸困難を起こすおそれ)に分類される。
生殖毒性:	混合物として区分1(アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ)に分類される。
特定標的臓器毒性(単回ばく露):	混合物として区分に該当しない。
特定標的臓器毒性(反復ばく露):	混合物として区分1A(発がんのおそれ)に分類される。
誤えん有害性:	混合物として区分1A(生殖能または胎児への悪影響のおそれ)に分類される。
	混合物として区分1(中枢神経系、呼吸器系の障害)に分類される。
	混合物として区分1(長期にわたる、または反復ばく露による中枢神経系、腎臓、呼吸器系の障害)に分類される。
	混合物として区分1(飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ)に分類される。

## 12. 環境影響情報

生態毒性:水生環境有害性	混合物として区分2(水生生物に毒性)に分類される。(GHS 判断基準による)
短期(急性)	
水生環境有害性	混合物として区分3(長期継続的影響によって水生生物に有害)に分類される。(GHS 判断基準による)
長期(慢性)	
残留性・分解性:	混合物としてのデータがない。
生体蓄積性:	混合物としてのデータがない。
土壤中の移動性:	混合物としてのデータがない。

### 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物:

廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。  
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。  
廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。

汚染容器及び包装:

容器は清潔にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。  
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

### 14. 輸送上の注意

国際規則

国連番号:	1263
品名:	塗料
国連分類:	3(引火性液体)
容器等級:	II
海洋汚染物質:	非該当

国内規則

陸上規制情報:	消防法の規定に従う。
海上規制情報:	船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報:	航空法の規定に従う。
特別の安全対策	<p>危険物は当該危険物が転倒し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。</p> <p>危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動搖を起さないように運搬すること。</p> <p>危険物の運搬中、危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を防止するための応急措置を講じると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。</p> <p>輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。</p> <p>食品や飼料と一緒に輸送してはならない。</p> <p>重量物を上積みしない。</p> <p>輸送時にイエローカードの保持が必要</p>

### 15. 適用法令

労働安全衛生法:

名称を通知すべき有害物

(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)

トルエン:政令番号 第407号  
 酸化チタン:政令番号 第191号  
 結晶質シリカ:政令番号 第165-2号  
 ロジン:政令番号 第632号  
 酸化亜鉛:政令番号 第188号  
 カーボンブラック:政令番号 第130号  
 DBP:政令番号 第479号  
 BHT:政令番号 第262号  
 エチルベンゼン:政令番号 第70号  
 キシレン:政令番号 第136号  
 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号)  
 第2種有機溶剤等:トルエン、キシレン  
 (施行令別表第6の2・有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第5号)  
 特化則第2類物質:エチルベンゼン  
 名称等を表示すべき有害物(施行令第18条):

労働基準法:	トルエン、酸化チタン、結晶質シリカ、エチルベンゼン、キシレン 疾病化学物質:トルエン、キシレン (法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号)
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法):	トルエン:第1種指定化学物質 (法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(管理番号 第300号)
消防法:	第4類引火性液体、第一石油類非水溶性液体 (法第2条第7項危険物別表第1)
船舶安全法:	引火性液体類(危規則第2、3条危険物告示別表第1)
航空法:	引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1)

---

## 16. その他の情報

記載内容の問い合わせ先:	三ツ星ベルト株式会社 電話 078-685-5771
参考文献:	1)化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS) 2)製品安全データシートの作成指針 3)材料メーカーの安全データシート

### 記載内容の取り扱い

本安全データシート(SDS)は、現時点で入手できる最新の資料、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、SDS中の注意事項は通常の取扱いを対象にしたものです。製品使用者が特殊な取扱いをされる場合は用途、使用法に適した安全対策を実施の上、製品を使用して下さい。また、当社はSDS記載内容について十分注意を払っていますが、その内容を保証するものではありません。