

## 品質証明書

三ツ星ベルト株式会社

品名： ネオ・ルーフィングEB  
 シート厚： 1.1mm

項目			JIS A 6008規格値 (均質シート加硫ゴム系)	
引張性能	引張強さ	N/cm <sup>2</sup>	750 以上	
	伸び率	%	450 以上	
引裂性能	引裂強さ	N/cm	250 以上	
温度依存性	試験温度 60℃	引張強さ	N/cm <sup>2</sup>	230 以上
	試験温度 -20℃	伸び率	%	150 以上
加熱伸縮性状		伸縮量	mm	伸び2以下 縮み4以下
劣化処理後の引張性状	引張強さ比 %	加熱処理	80 以上	
		促進暴露処理	80 以上	
		アルカリ処理	80 以上	
	伸び率比 %	加熱処理	70 以上	
		促進暴露処理	70 以上	
		アルカリ処理	80 以上	
伸び時の劣化性状		加熱処理 促進暴露処理 オゾン処理	いずれの試験片にもひび割れのないこと	
接合性状		加熱処理 促進暴露処理 アルカリ処理	基準線からのずれ及び剥離の長さが5mm以下で、かつ、有害なずれなど異常箇所のない事	

\* 試験は、感圧層を除いた主要部材で測定を行う。