

## 品質証明書

三ツ星ベルト株式会社

品名： ネオ・ルーフィングFB  
 シート厚： 1.7mm

| 項目         |              |                          | JIS A 6008規格値<br>(均質シート加硫ゴム系)             |             |
|------------|--------------|--------------------------|---|-------------|
| 引張性能       | 引張強さ         | N/cm <sup>2</sup>        | 750 以上                                    |             |
|            | 伸び率          | %                        | 450 以上                                    |             |
| 引裂性能       | 引裂強さ         | N/cm                     | 250 以上                                    |             |
| 温度依存性      | 試験温度<br>60℃  | 引張強さ                     | N/cm <sup>2</sup>                         | 230 以上      |
|            | 試験温度<br>-20℃ | 伸び率                      | %   | 150 以上      |
| 加熱伸縮性状     |              | 伸縮量                      | mm  | 伸び2以下 縮み4以下 |
| 劣化処理後の引張性状 | 引張強さ比<br>%   | 加熱処理                     | 80 以上                                     |             |
|            |              | 促進暴露処理                   | 80 以上                                     |             |
|            |              | アルカリ処理                   | 80 以上                                     |             |
|            | 伸び率比<br>%    | 加熱処理                     | 70 以上                                     |             |
|            |              | 促進暴露処理                   | 70 以上                                     |             |
|            |              | アルカリ処理                   | 80 以上                                     |             |
| 伸び時の劣化性状   |              | 加熱処理<br>促進暴露処理<br>オゾン処理  | いずれの試験片にもひび割れのないこと                        |             |
| 接合性状       |              | 加熱処理<br>促進暴露処理<br>アルカリ処理 | 基準線からのずれ及び剥離の長さが5mm以下で、かつ、有害なずれなど異常箇所のない事 |             |

\* 試験は、感圧層を除いた主要部材で測定を行う。