

## 品質証明書

三ツ星ベルト株式会社  
建設資材事業部品名： リブシート  
シート厚： 1.3mm

項目			JIS A 6008規格値 (均質シート加硫ゴム系)
引張性能	引張強さ	N/cm <sup>2</sup>	750 以上
	伸び率	%	450 以上
引裂性能	引裂強さ	N/cm	250 以上
温度依存性	試験温度 60℃	引張強さ N/cm <sup>2</sup>	230 以上
	試験温度 -20℃	伸び率 %	150 以上
加熱伸縮性状		伸縮量 mm	伸び2以下 縮み4以下
劣化処理後の引張性状	引張強さ比 %	加熱処理	80 以上
		促進暴露処理	80 以上
		アルカリ処理	80 以上
	伸び率比 %	加熱処理	70 以上
		促進暴露処理	70 以上
		アルカリ処理	80 以上
伸び時の劣化性状		加熱処理	いずれの試験片にもひび割れのないこと
		促進暴露処理	
		オゾン処理	
接合性状		加熱処理	基準線からのずれ及び剥離の長さが5mm以下で、かつ、有害なずれなど異常箇所のない事
		促進暴露処理	
		アルカリ処理	

\* 試験は、感圧層を除いた主要部材で測定を行う。