

三ツ星ベルトの各種テープ

品名	サイズ 厚みmmX幅mmX長さm	目地 増張	ジョイント テープ	出入 隅増	露出の 不可	接着剤	性状	用途	詳細
ネオ・ルーフィングRN	1.5×50×10 (6巻/箱) ^{※1} 1.5×100×10 (4巻/箱) 1.5×200×10 (2巻/箱) 1.5×300×10 (1巻/箱)	○	○	○	×	片面塗布	非加硫ゴム (ブチルゴム系) 【非露出用】	出入隅 増張りテープ	シート防水の出入隅やドレン回り等の複雑箇所の増張り用。 接着剤の塗布が必要。下地(シート側)にのみ塗布。 (冬期もしくは寒冷地では両面塗布) 使用接着剤：ネオ・ボンドR、ネオ・ボンド(EB用) テナックJボンド、ネオ・ボンド110JS 露出不可。
ネオ・シールテープN	0.8×30×30 (10巻/箱) 0.8×50×30 (6巻/箱) ^{※1}	△	○	—	×	片面塗布	非加硫ゴム (ブチルゴム系) 【非露出用】	接合部内 補強張り 糸入りテープ	シート防水の接合部の定形シール材として使用。 接着剤の塗布が必要。下地(シート側)にのみ塗布。 (冬期もしくは寒冷地では両面塗布) 使用接着剤：ネオ・ボンドR、ネオ・ボンド(EB用) テナックJボンド、ネオ・ボンド110JS 露出不可。
Dテープ	0.8×30×30 (10巻/箱)	○	◎	—	×	片面塗布	自然加硫ゴム ^{※2} (ブチルゴム系) 【非露出用】	高耐久 接合部内 補強張り 糸入りテープ	断熱工法のシート防水の接合部の定形シール剤として使用。 接着剤の塗布が必要。下地(シート側)にのみ塗布。 (冬期もしくは寒冷地では両面塗布) 使用接着剤：ネオ・ボンドR、ネオ・ボンド(EB用) テナックJボンド、ネオ・ボンド110JS 露出不可。
NBテープ	1.0×40×30 (8巻/箱)	△	○	—	○	片面塗布	自然加硫ゴム ^{※2} (EPDM) 【露出用】	接合部小口 補強テープ	シート端部の補強張り及びシート防水の出入隅の増し張り用。 接着剤の塗布が必要。下地(シート側)にのみ塗布。 (冬期もしくは寒冷地では両面塗布) 使用接着剤：ネオ・ボンドR、ネオ・ボンド(EB用) テナックJボンド、ネオ・ボンド110JS 露出可。
EJテープ	1.8×70×15 (6巻/箱) 1.8×105×15 (4巻/箱) ^{※1} 1.8×200×15 (2巻/箱) ^{※1}	○	—	—	○	片面塗布	表面：加硫ゴム (EPDM) 裏面：自然加硫ゴム ^{※2} (ブチルゴム系) 【露出用】	接合部 補強テープ	露出可(用途によって下地処理が必要な場合あり)建築用シート防水の補修用としても使用。 ネオ・ジョイントプライマーもしくはネオ・ボンド110JSを下地(シート側)に塗布して張り付ける。 その他使用可能な接着剤は、ネオ・ボンドR、ネオ・ボンド(EB用) テナックJボンド。 露出可。
ネオ・シールテープ	2.0×30×10 (10巻/箱) ^{※1} 2.0×50×10 (6巻/箱) 2.0×100×10 (4巻/箱) 2.0×300×10 (1巻/箱)	○	○	○	○	両面塗布	自然加硫ゴム ^{※2} (EPDM) 【露出用】	防水端部 補強張り テープ	シート端部の補強張り及びシート防水の出入隅の増し張り用。接着剤の塗布が必要。使用接着剤は、ネオ・ボンドR、ネオ・ボンド(EB用) テナックJボンド、ネオ・ボンド110JS。両面に接着剤塗布が必要。 露出可。
EBテープ	1.1×120×20 1.3×120×20 ※特注幅対応可能(要ご相談)	○	—	—	○	片面塗布	表面：加硫ゴム (EPDM) 裏面：非加硫ゴム (ブチルゴム系) 【露出用】	入隅線部 増張り用 テープ	ALC等の板状下地の目地補強張りとして使用。スラブ面に張るときはネオ・ボンド(EB用)を片面に塗布し接着。シートに接合する場合はネオ・ボンド110JSを両面に塗布。使用接着剤はネオ・ボンド(EB用)ネオ・ボンド110JS。 ※ネオ・ボンドRを使用する場合、両面塗布が必要。 シート防水の接合部の定形接着剤として使用。 ネオ・ジョイントプライマーもしくはネオ・ボンド110JSを下地(シート側)に塗布して張り付ける。 その他使用可能な接着剤は、ネオ・ボンドR、ネオ・ボンド(EB用) テナックJボンド。 露出不可。
ネオ・ジョイントテープ	0.8×50×20 (8巻/箱) 1.0×110×15 (4巻/箱)	○	◎	○	×	片面塗布	自然加硫ゴム ^{※2} (ブチルゴム系) 【非露出用】	接合部 接着テープ	シート防水の接合部の定形接着剤として使用。 ネオ・ジョイントプライマーもしくはネオ・ボンド110JSを下地(シート側)に塗布して張り付ける。 その他使用可能な接着剤は、ネオ・ボンドR、ネオ・ボンド(EB用) テナックJボンド。 露出不可。

※1 受注生産

※2 自然加硫 ⇒ 未加硫 と表現する事もあります。